## 

居家

浣滆

鍙戝竷浜庯細2008/03/17 13:34

如何选用和保养木制家具,一般应先照顾到居室的总体尺寸和平面布置,以确定家具的款式和表面装饰的色泽。然后要对家具产品外观质量进行检查,并从以下十个方面全面考核。 您在市场上选购木家具时,一般应先照顾到居室的总体尺寸和平面布置,以确定家具的款式和表面装饰的色泽。然后要对家具产品外观质量进行检查,并从以下十个方面全面考核。

- 1.家具的功能尺寸要满足使用要求。如写字台的中间净空高要大于580毫米;中间净空宽大于520毫米;椅凳的座面高在420或440毫米;扶手椅内宽大于460毫米;衣柜挂长大衣的空间高大于1350毫米;挂短大衣的空间高大于850毫米;挂衣空间深度大于500毫米。
- 2.木材要经过干燥处理,含水率在12%以下,不得使用昆虫尚在继续侵蚀的木材,外表和存放物品的部位用材不得有树脂囊。
- 3.木制家具应做到结构牢固,框架不得松动。不允许断榫,断料。不要选购把刨花板用锯一锯,用钉子一钉,用油漆一涂的"三一家具"。不要选购用帮无槽,堵无榫,底无带的"三无"抽屉制作的家具。
  - 4.家具上所采用人造板的部件都应时行封边处理,各种配件安装不得少件、漏钉、透钉。
- 5. 板件(如门板、台面等)表面应平整,不得有明显翘曲。一般情况下,面对对角线长大于等于1400毫米,板件翘曲允许值大干等于3毫米。
- 6. 柜门和抽屉开关要灵活,当时抽屉拉出三分之二后,下垂度小于等于20毫米,左右摇摆底小于等于15毫米。
- 7.木制家具要具备完全性和稳定性能,当把两个柜门打开90度后,用手向前轻拉,柜体不能自动向前倾翻;书柜门的玻璃要经磨边外理;穿衣镜和梳妆台要安装后背板,并用压条把玻璃镜面固定。
  - 8. 面板用薄木和其他材料覆面时,要求严密、平整,不允许有透胶、脱胶、鼓泡。
- 9.家具表面漆膜应平整光亮、单位或成套产品色泽应相似,产品表面漆膜不允许皱皮、发粘和漏漆。产品内部及其他涂饰部位,应保持清洁。
- 10.选购的家具还应注意维护和保养。在搬运过程中要避免磕碰和划伤;装放衣物前应先把柜体找平,使柜门分缝均匀,开启灵活;家具的裙板、地脚不要用湿墩布碰撞;当清理漆面上的灰尘时,不要用化学光亮剂擦试,可在掸掉灰尘后,用阴干湿布轻轻擦出光泽;新购置的家具千万不要放在阳光下曝晒,更不要放在暖气附近,以防木材含水率变化过大而引起家具变形。